

Underhåll av balkongplatta i komposit**2016-11-15**

- Denna instruktion gäller :** Balkongplatta i komposit
- P-märkning:** Kompositbalkongen är testad och godkänd av SP, GODKÄNNANDEBEVIS, SC0918-09. Produkten är verifierad mot Boverkets Byggregler (BBR).
- Konstruktion:** Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett vattentätt och brandhämmande plastlaminat. Garantin på balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras.
- Rengöring:** Balkongplattan kan rengöras med i ett hushåll förekommande rengöringsmedel.
- Grillning:** Balkongen får **inte** användas som grillplats, för marschaller, för fyrverkerier eller dylikt.
- Snödjup:** Maximalt snödjup är upp till underkant fönster, dock högst 80 cm. Snö avlägsnas med borste eller plastskyffel, isbeläggning avlägsnas genom saltning.
- Balkonginredning:** Balkongen tål en belastning på högst 200 kg/m², inklusive människor, balkongmöbler, krukor eller liknande. För att slippa fula märken på räcket används helst plastbeklädda blomlådskonsoler eller gummiduk/plastduk mellan konsol och balkongräcke. Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket, på grund av risken att lådor kan blåsa ned.
- Viktigt om rökning:** Om rökning förekommer på balkongen säkerställ att cigaretten är släkt innan den lämnas i askkopp. En kvarlämnad glödande fimp kan lätt blåsa ner och hamna på balkongens yta vilket kan ge märken på balkongens ytskikt.

Balkongplanet bör regelbundet inspekteras.

- Bättring:** Eventuella ytskador ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. *Plastic Padding* enligt deras anvisning. Se bilaga bruksanvisning, daterat 2014-08-20.
- Ommålning:** Om ytan efter långvarigt slitage behöver bättras kan den lämpligen övermålas med någon slitstark "garagefärg". Vill man minimera halkrisken strös fin sand i den våta färgen. Sådan färg finns i färghandeln. Den grå originalkulören heter RAL 7045.
Normalt torde balkongplattans undersida och kanter inte behöva målas om inom överskådlig tid annat än vid eventuellt byte av kulör. En utomhus-akrylat torde då vara den lämpligaste färgen. Den vita originalkulören ligger närmast RAL 9010

Tillverkare:
Compositbalkonger Fällfors AB
Kontakt: info@compositbalkonger.se